

Características de rendimiento

- Probado para cumplir con las especificaciones de Grado 2 de 150,000 ciclos.
- Pasador completo de 1" (25.4mm) con rodillo de acero endurecido resistente a sierras.
- Collar de cilindro de giro libre que previene ataques con llave.
- Diseño contra taladro - Dos (2) rodamientos de bolas insertados para prevenir ataques de perforación.
- Pestillo giratorio en cumplimiento con ADA.
- El empaque compartimentado permite una instalación rápida y fácil.
- Disponible con tecnología SmartKey.



Cilindro único



Doble cilindro

Certificaciones



- ANSI/BHMA A156.12 – 1999 Grado 2
- Código de accesibilidad ANSI A117.1 (en cumplimiento con ADA)
- UL/cUL (3 horas) para aplicaciones de puerta única categoría "A" (4' x 8") (1.219m x 2.438m)
- Clasificación de presión positiva UL10C/UBC 7-2 (1997)
- Calificación de presión UL10B
- Certificado para huracanes - Miami-Dade NOA. Consulte la página 72 para obtener más detalles.



Indicador QDB285



Control de llaves QDB288

Especificaciones del producto

- Espesor de la puerta – 1 3/8" - 1 3/4" (35mm-44.5mm). Consulte con la fábrica para conocer los espesores de puertas especiales.
- Medida de aguja – 2 3/4" (70mm) recta estándar. 2 3/8" (60 mm) disponible.
- Moldura expuesta – Acero inoxidable con protector de cilindro de hierro forjado.
- Placa receptora de pestillo – Placa receptora de cerrojo con pestillo estándar de 1 1/8" x 2 3/4" (32mm x 70mm). Existen otras opciones de placa también disponibles.
- Cerrojo con pestillo - Tiro completo de 1" (25.4 mm) con rodillo de acero endurecido.
- Placa frontal – 1 1/8" x 2 1/4" (29mm x 57mm) estándar. Placa frontal de 1" x 2 1/4" (25.4mm x 57mm) disponible.

Llaves

- Cilindros de latón de 6 pasadores. Muchas opciones de llaves disponibles en nuestra fábrica incluyen, pero no se limitan a, llaves maestras, grandes llaves maestras y llaves de construcción. El cilindro de núcleo intercambiable de formato pequeño también está disponible.
- 2 llaves por cerradura.
- Se ofrece con las siguientes opciones de chaveta: SMT-SmartKey, KW-Kwikset, WE-Weiser, SC-Schlage, GA-Yale, LA-Sargent, BF-BEST, y LC-Sin cilindro. Consulte con la fábrica para conocer otras opciones de cilindro.

Garantía

- Mecánica de por vida y de acabado por 3 años*

*(613/US10B no tiene garantía de acabado)

Funciones

ANSI	Serie	Descripción
E0152	QDB280	Cilindro único
E0152	QDB281	Cilindro único SFIC
E0142	QDB282	Doble cilindro
E0142	QDB283	Doble cilindro SFIC
E0193	QDB284	Cerrojo giratorio interior
—	QDB285	Indicador
E0172	QDB286	Aula
E0172	QDB287	Aula SFIC
E0152	QDB288	Control de llave

Acabados

BHMA	US	Descripción
605	US3	Latón brillante
613	US10B	Bronce aceitado
619	US15	Níquel satinado
625	US26	Cromo brillante
626	US26D	Cromo satinado