



Ficha Técnica



Cierrapuertas de piso Y80

Cierrapuertas / Y80

Información técnica

Reducción de la presión interna para evitar el daño en los resortes o fugas de aceite, ocasionados por cierre de puerta por fuerte presión del viento.
Para puertas de aluminio, vidrio, o metal.

Operación

Mecánica.

Múltiples combinaciones de regulación con 11 puntos de ajuste, horizontal, longitudinal y vertical.
Mantiene la puerta abierta a 90°.

Fuerza de apertura menor 60 Nm -

Fuerza de cierre menor a 35 Nm.

Tiempo de cierre con válvulas totalmente abiertas 2 segundos.

Tiempo de cierre con válvulas totalmente abiertas 90 segundos.


Torque de cierre 36Nm.

Ángulo de apertura

Hasta 116°

Dimensiones

Las medidas con (*) aplican para la referencia con bloque.



Medidas en mm

A	B	C	D*	E	F	G	H*	I*
48	113	125	60	268	280	1,2	174	27,5

Materiales

Cuerpo-manija-pomo:

Cubierta-platina frontal:

Pestillo:

Cilindro / llaves:

Pines:

Cuerpo en hierro fundido

Escudo y caja en lamina en acero

N.A.

N.A.

N.A.

Productos disponibles

SKU	Descripción
0009431	Cierrapuertas de piso Y80 
0009430	Cierrapuertas de piso Y80 + Bloque 

Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: 500.000 ciclos.

Corrosión/ grado/ estándar: N.A.

Impacto/Referencia/Estándar: N.A.

Empaque

Empaque individual:	Cartón liso, Medidas: 305 x 138 x 86 mm.
Empaque master:	Cartón corugado, Medidas: 310 x 280 x 175 mm.
Cantidad de unidades:	4 x Caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos, llave de ajuste.

Garantía

1 año por defectos de fabricación.

Acabado/Color



Cuerpo - Negro.



Tapa - Acero
inoxidable 301

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A.
Espesor puerta (mm):	N.A.
Ancho puerta (mm):	Max 1000.
Peso puerta (kg):	Max 80.
Mano:	Izquierda y derecha.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: