Perfil Redondo en PVC – ETR

Descripción de Producto

Gracias a su cara en ángulo cuadrante, exclusiva del modelo ETR de Genesis, este perfil permite una alineación perfecta en las tres direcciones de instalación, cuando se presentan en una obra. SU acabado es suave y uniforme, y su mayor calibre resulta en un perfil más robusto y resistente.

La pieza viene ponchada a todo lo largo del ala, sin tramos "ciegos" sin orificios, esto para permitir el correcto paso del pegante a través del perfil, garantizando la correcta adherencia del enchape o porcelanato al momento de la instalación.

Rango



Dimensiones y colores

Disponible en tamaños internos de 8mm, 10mm y 12mm y en un amplio rango de colores planos y marmoleados. Para mayor referencia, favor ver la carta de colores.

Detalles Técnicos

El PVC es especialmente útil para su aplicación en diversas aplicaciones, debido a su resistencia química. Sin embargo, favor note lo siguiente:

No es recomendado su uso en áreas expuestas a temperaturas mayores a los 60° Celsius.

Es resistente a la mayoría de los aceites, alcoholes y grasas. Sin embargo es recomendado su contacto con cloro puro o diluido, derivados líquidos del petróleo como gasolina o kerosene u otras sustancias similares.

Mantenimiento

El perfil ETR de Genesis no requiere mantenimiento especial. Para alcanzar los mejores resultados de funcionamiento, por favor siga las siguientes recomendaciones de mantenimiento:

1.- Un mantenimiento regular del perfil prolongará su vida útil. La acumulación de sucio, polvo y grasa puede ser peligroso y afectar la apariencia del perfil.

2.- Primeramente, cualquier exceso de polvo o tierra puede ser removido totalmente con una toalla o paño suave y seco. Cepillos o lanas de acero pueden dañar el acabado.

3.- El perfil puede ser limpiado usando detergente suave y neutro con base en agua tibia sobre un paño limpio, para luego ser enjuagado con agua limpia, repitiendo el proceso de ser necesario.

4.- La pulitura o limpieza mecánica no es adecuada ya que puede poner en riego el acabado y brillo del perfil, así como su apariencia general.

Instalación

1. Seleccione el perfil ETR adecuado de acuerdo con su espesor en función del espesor del revestimiento a utilizar

2. Aplique el pegante para enchape en forma que cubra toda el área de instalación.

3. Ubique el perfil ETR haciendo penetrar el ala perforada en el pegante y alinee correctamente.

4. Aplique pegante adicional al ala perforada para garantizar que se cubra totalmente

5. Aplique firmemente el enchape sobre el ala alineando sus cantos adecuadamente. La baldosa no debe superar la altura del perfil

6. Rellene completamente la junta con boqulla.