Transición Pivotante Base + Tope

Descripción de Producto

TCR de Genesis es una transición de dos componentes base + tope diseñado para proveer un acabado limpio y elegante en la unión de acabados de pisos de diversas alturas. Simplemente instalando el modelo TCR genera un acabado profesional, seguro y elegante. Puede ajustarse a diferencias de hasta 18mm entre un acabado y otro

Dimensiones y Colores

TCR de Genesis está disponible en piezas de 0,90mt de largo en acabado aluminio brillante y bronce brillante

Rango



TCR405.87

Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones. Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

El acabado Cromo Plateado profiere un espesor total de unos 80 Micrones con un film protectivo que debe ser removido después del emboquillado

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado a DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

La rampa TCR de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso de que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

Instalación

1. Asegúrese que el perfil rampa TCR cubra todo el gap entre un acabado y otro.

2. Simplemente taladre orificios de 6mm de diámetro en intervalos de 25-30cm, a una profundidad máxima de 2-3cm, comenzando aproximadamente a 5cm de cada extremo.

3. Asegure los tornillos de PVC a la pieza tope curva simplemente deslizándolos en la ranura presenta en la cara inferior del perfil tope. Luego alinéelo con los orificios abiertos previamente en el piso.

4. Presione suavemente hacia abajo encajando los tornillos de PVC en los orificios del piso, hasta hace llegar a tope ambos extremos de la tapa pivotante. Un martillo de goma es ideal para realizar esta maniobra.