

Push Electro

Dispositivo antipánico de sobreponer motorizado



PRODUCTO

Dispositivo antipánico de sobreponer motorizado.


APLICACIÓN

Push Electro es la solución de ISEO en el ámbito de los dispositivos antipánico de sobreponer motorizados. Mediante la motorización y la integración total con los sistemas de control de accesos de ISEO, es posible realizar el control de los espacios y la gestión de accesos, manteniendo las altas prestaciones del producto de la familia Push.

- Tiene las mismas prestaciones que la versión mecánica, conforme a la norma EN 1125, manteniendo la compatibilidad con todos los accesorios de la familia mecánica, pero integrando adicionalmente la función de motorización para la apertura de la puerta
- Está equipado con la protección antibacteriana AntiGerm, un tratamiento especial que libera iones de plata durante toda la vida útil del producto y no requiere mantenimiento, lo que hace que este dispositivo sea adecuado para su instalación en todos los edificios en los que la higiene y la protección de la salud son importantes y fundamentales
- Mantiene las mismas características estéticas que la gama IDEA Base, ofreciendo armonía estética cuando se instala en el mismo ambiente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Durabilidad: 500.000 ciclos
- Masa de la puerta: más de 200 kg
- Dimensiones de la puerta:
 - Anchura máxima hasta 1500 mm
 - Altura máxima hasta 3400 mm
- Versiones: cortafuego
- Resistencia a la corrosión: 240 horas de niebla salina
- Saliente de la barra: menos de 100 mm
- Longitudes disponibles: 840/1170/1300 mm
- Ajustabilidad: puede acortarse hasta 600 mm
- Temperatura de funcionamiento: certificada de -25°C a +60°C
- Acabados disponibles: negro, blanco, gris metalizado, ENDUR4NCE
- Protección antibacteriana: AntiGerm en las versiones barnizadas
- Puede integrarse en un sistema de control de acceso existente o con sistemas de control de acceso ISEO
- También puede accionarse mediante pulsador
- Voltaje 12-24V VDC ± 10
- Consumo de corriente máx. 1,5 A
- Longitud del cable incluido: 5 m
- Fuente de alimentación no incluida (disponible en catálogo)
- Señal acústica de apertura
- Ajuste de tiempo de acceso «libre» tras la apertura ajustable de 3 a 30 segundos
- Posibilidad de retención eléctrica de la apertura
- Posibilidad de controlar el estado de del dispositivo



Push Electro

Dispositivo antipánico de sobreponer motorizado

GAMA

- Versiones cortafuegos con resbalón autoblocante de acero
- Kit de reequipamiento disponible para instalar en la gama Idea Push de sobreponer (excluidas las versiones Bolt)

PRINCIPALES FUNCIONES

- Marcado CE de conformidad con el Reglamento 305/2011 CE (CPR)
- Cumplimiento de la directiva europea 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética
- Reversibilidad: puede instalarse en configuración de izquierdas o de derechas
- Configurable para ser instalado en puertas de una o dos hojas
- Adaptable a todo tipo de carpinterías y configuraciones (aluminio, PVC, madera, etc.)
- Acabados: negro, gris metalizado, blanco, ENDUR4NCE, con tratamiento antibacteriano AntiGerm aplicado
- Compatible con todos los accesorios de la familia mecánica
- El dispositivo antipánico Push Electro conserva todas las características funcionales de la versión mecánica, conforme a las directivas de la norma EN 1125, añadiendo la función de apertura motorizada gracias a la integración de un motor dentro del dispositivo estándar
- El dispositivo se acciona pulsando botones o interruptores, o combinándolo con los sistemas de control de acceso ISEO (consulte las instrucciones del producto)
- Modos de funcionamiento:
 - Apertura a distancia: el dispositivo se abre y permanece abierto durante el tiempo de cortesía preestablecido
 - Función Paso o función día: el dispositivo se abre y permanece en estado de apertura libre hasta que se devuelva a la posición de bloqueo. La función de retención de apertura no debe habilitarse si el dispositivo está instalado en una puerta cortafuegos
- Funciones de estado de la puerta: a través de las salidas OUT1 y OUT2 es posible controlar a distancia el estado del dispositivo antipánico (abierto o cerrado). Atención: esta señal no garantiza que la puerta esté abierta o cerrada
- El cable de conexión suministrado, con conector, además de suministrar la alimentación, permite transferir a distancia las señales

PRINCIPALES ACCESORIOS Y PRODUCTOS COMPATIBLES

- Dispositivos exteriores serie Trim
- Cerraderos especiales para PVC y aluminio
- Placas de ocultación de agujeros
- Varillas y juegos de pestillos para realizar cerraduras múltiples

NORMES

- Marcado CE de conformidad con el Reglamento 305/2011 CE (CPR)
- Certificado de prueba funcional: de -25°C a +60°C
- Certificado de prueba funcional: hasta 500.000 ciclos
- Certificado de resistencia a la corrosión: hasta 1600 horas para la versión ENDUR4NCE

EN 1125:2008

- Clasificación I3I7I7A1I4I2IBIAI para dispositivos no cortafuego
- Clasificación I3I7I7B1I4I2IBIAI para dispositivos cortafuego

Push Electro

Dispositivo antipánico de sobreponer motorizado

